

Gerenciador de Conexão

O Gerenciador de Conexão Analo é um equipamento dedicado ao gerenciamento da conexão local entre sistemas remotos e modems convencionais e GSM

APLICAÇÕES

- Acesso a sistemas remotos através de redes de telefonia convencional e celular (GSM)
- Gerenciamento da conexão local entre modems e sistemas remotos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gerenciamento da conexão local entre modem e sistema remoto (atendimento automático e encerramento forçado de ligações telefônicas)
- Encerramento forçado de ligações telefônicas após 1 minuto de inatividade da conexão
- Velocidade de comunicação 9.600 baud
- Porta RS232 de cinco fios (Tx, Rx, Gnd, DTR e DCD) acessível via conector DB9 macho com pinagem DTE ("Data Terminal Equipment") para conexão do modem
- Porta RS232 de três fios (Tx, Rx e Gnd) acessível via conector parafusado para conexão do sistema remoto
- Porta RS485 de dois fios (Data+ e Data-) acessível via conector parafusado para conexão do sistema remoto
- Porta RS422 de quatro fios (Tx+, Tx-, Rx+ e Rx-) acessível via conector parafusado para conexão do sistema remoto
- Leds indicadores de operação, de status da conexão e de fluxo de dados
- Fonte chaveada fly-back para isolamento galvânica da porta RS232 do modem e das portas RS232, RS485 e RS422 do sistema remoto
- Alimentação de 9 a 30 volts CC, corrente máxima 300 miliampères
- Dimensões: 102 x 143 x 35 mm (caixa plástica)



rev. 2010.03.19



Analo Sistemas de Energia Ltda.
www.analo.com.br